

**ALLSTAR SU BAZLI SAF AKRİLİK DÖNÜŞÜM BOYASI****TEKNİK BİLGİ FORMU****ÜRÜN TANIMI :**

Su bazlı, saf akrilik esaslı tüm yüzeylere mükemmel tutunma ve örtücülük özelliklerine sahip dönüşüm boyasıdır.

**KULLANIM ALANLARI :**

Ahşap, plastik, pvc, metal, seramik, parke, cam, taş, tuğla, fayans, mermer, porselen, seramik, mutfak dolap ve tezgahları, banyo dolap ve lavobaları, ahşap mobilyalar, beyaz eşyalar, çelik, ahşap ve panel kapılar, kalorifer peteği, merdiven ve balkon korkulukları, laminant ve parke gibi her türlü yüzeylerde kullanılabilir.

**AVANTAJLARI :**

- Üstün beyazlık
- Silinebilen ve kalıcı renkler
- Kolay sürülen ve iyi yayılan
- Örtme gücü yüksek
- Çatlama ve dökülme yapmayan
- Su geçirimsizlik özelliğine sahip
- Mükemmel tutunma sağlayan
- Kir ve leke tutma direnci yüksek, sabunlu su ve mikro fiber bez ile kolayca temizlenen
- Kullanıma hazır halde
- Molümix Renklendirme Sistemi ile sınırsız renk seçeneğine sahiptir.

**YÜZEY HAZIRLIĞI**

- Uygulamaya başlamadan önce yüzeydeki her türlü kir, toz, yağ, zayıf ve oynak parçacıklar, kalkan, kabaran eski uygulamalar gibi kalıntılar temizlenmelidir.
- Gerekli durumlarda zımpara yapılmalıdır.
- Boya yapılacak yüzeyin sıva, macun gibi astarlama ve benzer işlemler önceden yapılmalıdır.
- Islak ve nemli yüzeye uygulanmamalıdır.

**UYGULAMA KOŞULLARI**

\*Yüzey ve ortam sıcaklığı en az +5 °C en fazla +35°C olmalıdır.

\*Katlar arası en az 2-3 saat beklenmelidir.

\*Uygulama yapılan kuru yüzeyler 24 saat , suya maruz kalan yüzeyler ise 48 saat sonrası kullanılabilir.

\* Boya uygulaması tamamlanmış yüzeyde temizlik veya benzeri işlem en az 1 hafta sonra yapılabilir.

**SARFIYAT**

Uygulama yüzeyinin özelliğine göre 1lt ile çift katta ortalama 10 - 12 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

**UYGULAMA**

- Kullanmadan önce mutlaka karıştırınız.
- Kullanıma hazırdır.
- Uygulamada kuru kadife rulo veya ipek fırça kullanılmalıdır.
- Püskürtme ile kullanılabilir.
- Yüzey hazırlığı tamamlanmış alana en az 2 kat halinde uygulanır. Açık renkler daha fazla katmana ihtiyaç duyar.
- İlk kat boyayı çok kalın uygulamayınız.
- Molümer Allstar Boya uygulaması tamamlandıktan 24 saat sonra su ile temasın ve fiziksel hareketin yoğun olduğu yüzeylerde koruma için Molümer AllStar Sıvı Cam'ın kullanılması gereklidir.

**Ambalaj Şekli:** 0,50 lt / 1,00 lt

**Depolama :** Serin ve kuru ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan koruyarak saklanmalıdır. Ürünün tamamının kullanılamaması durumunda, bir sonraki kullanım için kova kapağı sıkıca kapatılmalı ve ürünün hava alması engellenmelidir. Depolama ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

**GÜVENLİK TAVSİYELERİ**

Uygulama esnasında koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. Gözlere ve cilde sıçraması durumunda derhal temiz su ile yıkayınız. Yutulması durumunda derhal doktora başvurulmalıdır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde depolanmalıdır. Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz. Ürünle ilgili malzeme güvenlik formu (MSDS) için Molümer'e başvurunuz.